

Anbau an ein Ferienhaus am Lauerzersee

Baubeschrieb

Die Bauherrschaft wünschte sich einen separat nutzbaren Anbau an das bestehende Ferienhaus. Vom Baureglement her standen für den neuen Gebäudeteil nur noch 23 m² Grundfläche zur Verfügung. Beim Entwurf galt es daher, die Grundrissgeometrie so zu wählen, dass möglichst viel räumliche Attraktivität und funktioneller Nutzen erzielt werden konnte.

Untergeschoss

Räume:	Gedeckter Sitzplatz und Abstellraum im unteren Geschoss
Fundation:	Beton-Fundamentplatte
Bodenbeläge:	Plattenbelag aus Cresciano-Granit
Wände:	Betonwände, gestrichen
Decke:	Decke aus vofabrizierten Holzelementen mit Wärmedämmung aus Zellulosefasern

Obergeschoss

Räume:	Wohn-, Ess-, Kochraum und Dusche
Aussenwände:	vofabrizierte Holz-Elemente mit Wärmedämmung aus Zellulosefasern Verkleidung aussen: Holz-Fassadenverkleidung (gerippte Struktur aus Holzlatten) Verkleidung innen: Tanne-Dreischichtplatten, gestrichen
Innenwand:	Tanne-Dreischichtplatten, gestrichen
Bodenbeläge:	Plattenbelag aus Cresciano-Granit
Decke:	Decke aus vofabrizierten Holzelementen mit Wärmedämmung aus Zellulosefasern
Dach:	Walmdach mit Bedachung aus Faserzementplatten
Aussentreppe:	Metallkonstruktion mit Natursteinstufen

Haustechnik

Wärmeerzeugung:	mit Cheminéeofen
Warmwasserbereitung:	mit der Kollektoranlage

Garten

Grünflächen mit Rasen und einheimischen Sträuchern
Hartflächen mit Belägen aus Cresciano-Granit



